RU.POS

Беспроводной сканер штрихкодов

RU.POS MSC-6600 W2D HD



8 995 888 92 85
8 495 125 92 85
www.neva-kkm.ru
sales@neva-kkm.ru



Общие характеристики

- Скорость сканирования (частота кадров) - **60 к/с**
- Минимальная плотность ШК - **3 mil (1D); 5mil (2D)**
- Полностью готов к работе с маркировкой
- Виброотклик
- Утилита для конфигурирования и обновления прошивки сканера
- Надежный курок, протестированный более чем на **3 млн.** нажатий





1МП разрешение матрицы

Матрица с разрешением 1 Мп гарантирует быстрое и четкое считывание компактных высокоплотных штрихкодов и даже затертых

Интерфейсы

Сканер с современным разъемом Type-C, вместо стандартного USB-B. А сам кабель, в случае износа или поломки, можно заменить и продолжить работу.

Совместимость со всеми ОС

Беспроводной сканер без проблем подключается к компьютерам, планшетам и другим устройствам на всех популярных операционных системах - Windows, Linux и Android. MSC-6600 W2D HD подключается к самой ОС «из коробки» и не требует никаких дополнительных манипуляций по установке драйверов.

Защита кнопки сканирования

Сканер оснащен дополнительным прорезиненным элементом между кнопкой сканирования и платой, защищающим ее от продавливания и дальнейшего «залипания». Эта конструктивная особенность продлевает срок службы устройств.



Сканер оснащен модулем памяти 512 мб (более 20000 – шк EAN 13), что удобно при работе с большим количеством наименований, а также дает возможность работать в онлайн и офлайн режимах обмена данными. Если связь с базой пропадет, сканер перейдут в режим хранения и запишут все отсканированные штрихкоды во внутреннюю память, а при восстановлении сигнала передадут информацию по команде.

512 мб
памяти



Индикаторы успешного считывания

Работая на складе, кассе или в других рабочих зонах сканер оповестят вас о считанном штрихкоде с помощью звукового, светового сигналов.
Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.

Защищенность корпуса

Корпус сканеров выполнен из ABS пластика, что позволяем им выдерживать многократные падения с высоты 2 метров на бетонный пол.
Так же они имеют степень защиты от пыли и влаги IP54.

до 80м
дальность связи

MSC-6600 W2D HD имеет высокую дальность связи с базой и достигают 80 метров при прямой видимости.

Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	1280*800
Подсветка	Указатель: 617 nm, LED подсветка 6500K
1D-2D	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode, micro QR, hanxin, micro pdf 417, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omni directional, GS1 DataBar Composite /1D: 1D&UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII),Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, MSI/Plessy, China,Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Угол сканирования	± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально
Скорость сканирования	60 кадров в сек
Глубина сканирования	≥3мил (0,1мм)
Минимальная контрастность	15
Индикация	Световая индикация, звуковая индикация
Интерфейсы подключения	USB-HID, USB-VCOM (Эмуляция COM)
Память	512 мб (более 20000 – шк EAN 13)
Дальность связи	Радио: 80 м. на открытом пространстве
Модуль связи	Радио 2.4 Ггц

Физические характеристики

Размер сканера	162x92x67
Размер Приемника	19x14x6
Габариты упаковки	200x90x86
Вес сканера без упаковки	164г
Устойчивость к падениям	2 м
Степень защиты IP	IP 54

Электрические характеристики

Напряжения питания	5 В
Потребляемый ток	270 мА
Аккумулятор	2000 мАч
Время работы	8-10 часов при полном заряде (время заряда 4,5 часов)

Условия хранения	от -40°C до +70°C
Условия эксплуатации	от -20°C до 60°C
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель (1,5 м), USB передатчик